
























SKORUT Systemy Solarne Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice

Magazyn adres:
32-444 Głogoczków
Głogoczków 526

Akcesoria dla instalacji fotowoltaicznych - ceny.

Nazwa	Indeks	Opis	zł netto	za	
	SKK - 01	Szyna montażowa aluminiowa firmy Skorut Systemy Solarne. Długości szyn 6,2 m Łatwy montaż paneli dzięki zastosowaniu specjalnego rozwiązania bez konieczności stosowania klina.	17,00	mb	
	SKK-01A	Łącznik szyny montażowej	4,20	szt.	
		Klema końcowa do szyny montażowej:			
		SKK - 02	- wysokość 35 mm srebrna	1,65	szt.
SKK - 03		- wysokość 40 mm srebrna	1,65	szt.	
SKK - 02		- wysokość 35 mm czarna	2,81	szt.	
	Klema środkowa srebrna do szyny montażowej:				
	SKK - 04	- wysokość 35 mm srebrna	1,43	szt.	
	SKK - 05	- wysokość 40 mm srebrna	1,43	szt.	
	SKK - 04	- wysokość 35 mm czarna	2,59	szt.	
	SKK - 06	Stopka regulowana na dach płaski.	17,51 zł	szt.	
	Uchwyt dla paneli PV pod blachę trapezową, falistą i blachodachówkę:				
	SKK - 07	- ze stali nierdzewnej	10,50 zł	szt.	
	SKK - 08	- ocynk ogniowy	6,30 zł	szt.	
	Uchwyt dla paneli PV pod dachówkę ceramiczną.				
	SKK - 09	- ze stali nierdzewnej	13,20	szt.	
	SKK - 10	- ocynk ogniowy	7,00	szt.	
	SKK - 11	Śruba dwugwintowa M10 x 200 mm , A2	4,91	szt.	
	SKK - 12	Śruba dwugwintowa M10 x 250 mm , A2	6,02	szt.	
	SKK - 13	Uchwyt montażowy do śruby dwugwintowej M10, A2	2,38	szt.	

	SKK - 14	Mostek trapezowy niski 330mm	10,97	szt.
	SKK - 15	Mostek trapezowy wysoki 330mm		
	SKK - 16	Wpust przesuwny	0,66	szt.
	SKK - 17	Uchwyt montażowy z regulacją	16,56	szt.
	SKK - 18	Kąt pochylenia 35° stopni, układ pionowy paneli	70,00	szt.
	SKK - 19	Kąt pochylenia 35° stopni, układ poziomy paneli	50,40	szt.
	SKK - 20	Kąt pochylenia 20° stopni, układ pionowy paneli	70,00	szt.
	SKK - 21	Kąt pochylenia 20° stopni, układ poziomy paneli	50,40	szt.
	SKK - 22	Kąt pochylenia 15° stopni, układ pionowy paneli	70,00	szt.
	SKK - 23	Kąt pochylenia 15° stopni, układ poziomy paneli	50,40	szt.
	SKK - 24	Śruba młotkowa M8 x 30mm, ocynk galwaniczny:	1,46 zł	szt.

				
	SKK - 25	Pręt gwintowany M10 x 1000, materiał A2	12,53	szt.
	SKK - 26	Pręt gwintowany M12 x 1000, materiał A2	18,77	szt.
	SKK - 27	Błachowkręty M6 x 25 dla mostka trapezowego.	1,24	szt.
	SKK - 28	Śruba imbusowa M8 x 35 mm do klemy końcowej i środkowej, A2	0,40	szt.
	SKK - 29	Śruba imbusowa M8 x 40 mm do klemy końcowej i środkowej, A2	0,46	szt.
	SKK - 30	Śruba imbusowa M8 x 14mm do skręcania trójkąta z Al, A2	0,33	szt.
	SKK - 31	Śruba M12 x 30, ocynk ogniowy, klasa 8.8 , DIN 933.	0,60	szt.
	SKK - 32	Nakrętka M8 , materiał A2.	0,15	szt.
	Cena M12 x 30 ocynk og Podkładka zwykła do śruby młotkowej M8, materiał A2.		0,06	szt.
	SKK - 34	Podkładka spężysta dla śrub imbusowych M8, materiał A2.	0,05	szt.
	SKK - 35	Podkładka zębata do śrub imbusowych M8, materiał A2.	0,05	szt.
	SKK - 36	Nakrętka M12 do prętów M12, materiał A2.	0,45	szt.
	SKK - 37	Podkładka zwykła do prętów M12, materiał A2.	0,08	szt.
	SKK - 38	Nakrętka M12 do do śruby M12x30 , ocynk ogniowy.	0,22	szt.
	SKK - 39	Podkładka zwykła do śruby M12x30 , ocynk ogniowy.	0,18	szt.
	SKK-40	Wkręty do drewna 7,6 x 132 mm, do uchwytu na blachę trapezową	0,10	szt.

				
	SKK-41	Wkręty do drewna 8 x 60 mm, do uchwytu pod dachówkę.	0,33	szt.
	SKK-42	Kotwa rozporowa Fischer 10 x 80 do mocowania stopki SKK-06.	1,73	szt.
	SKK-43	Stężenie trójkątów w rzędzie - według osobnej kalkulacji	-	mb
L 35 x 35 x 3				
	SKK-44	Profil ceownik zimnogięty 80 x 40 x 3 - długość 6 m	23,07	mb
Ceownik 80 x 40 x 3		Ocynkowany ogniowo z wykonanymi otworami do mocowania trójkątów		

SKORUT Systemy Solarne® Sp. z o.o.

ul. Wybickiego 71
32-400 Myślenice

www.skorut-solar.pl



tel. +48 12 272 20 25
faks +48 12 272 31 24

office@skorut-solar.pl

I nagroda w kategorii:
Energetyka i Elektrotechnika

Santander Bank Polska S.A. - 84 1910 1048 2116 0454 0744 0001



KRS 0000199585
REGON 351256064
NIP EU PL681146067

Magazyn - adres:
32-444 Głogoczów
Głogoczów 526