















SKORUT Systemy Solarne Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice

Akcesoria dla instalacji fotowoltaicznych - ceny 2021

Nazwa	Indeks	Opis	Cena netto zł/szt./mb
	SKK - 01	Szyna montażowa aluminiowa firmy Skorut Systemy Solarne.	25,70
		Długość szyny 6,2 m.	
		Jedno cięcie na pile szyny montażowej	9,60
	SKK-01A	Łącznik szyny montażowej	3,64
		Klema końcowa do szyny montażowej:	
	SKK - 02	- wysokość 35 mm srebrna	1,30
	SKK - 03	- wysokość 40 mm srebrna	1,30
	SKK - 02	- wysokość 35 mm czarna	2,31
	SKK - 03	- wysokość 40 mm czarna	2,31
		Klema środkowa do szyny montażowej:	
	SKK - 04	- wysokość 35 mm srebrna	1,30
	SKK - 05	- wysokość 40 mm srebrna	1,30
	SKK - 04	- wysokość 35 mm czarna	2,31
	SKK - 05	- wysokość 40 mm czarna	2,31
	SKK - 06	Stopka regulowana na dach płaski.	26,27 zł
		Uchwyt dla paneli PV na blachę trapezową i płaską :	
	SKK - 07	- ze stali nierdzewnej	12,74 zł
	SKK - 08	- ocynk ogniowy	9,60 zł
		Uchwyt pod dachówkę ceramiczną 470 mm nieregulowany.	
	SKK - 09	- ze stali nierdzewnej	11,40
	SKK - 10	- ocynk ogniowy	8,40
		Uchwyt pod dachówkę ceramiczną 460 mm regulowany.	
		- ze stali nierdzewnej	13,08
	SKK - 11	Śruba dwugwintowa M10 x 200 mm , A2	5,75
	SKK - 12	Śruba dwugwintowa M10 x 250 mm , A2	7,10
		Śruba dwugwintowa M10 x 300 mm , A2	8,40
	SKK - 13	Uchwyt montażowy 82x30x5, A2 do śruby dwugwintowej M10,	2,04
	SKK - 14	Mostek trapezowy 40/330mm	6,90
	SKK - 15	Mostek trapezowy 70/330mm	9,78

	SKK - 16	Wpust przesuwny	0,66
	SKK - 17	Uchwyt montażowy na rąbek stojący	15,87
	SKK - 18	Kąt pochylenia 30° stopni, układ pionowy paneli	78,00
	SKK - 19	Kąt pochylenia 30° stopni, układ poziomy paneli	60,00
	SKK - 20	Kąt pochylenia 20° stopni, układ pionowy paneli	78,00
	SKK - 21	Kąt pochylenia 20° stopni, układ poziomy paneli	65,00
	SKK - 22	Kąt pochylenia 15° stopni, układ pionowy paneli	78,00
	SKK - 23	Kąt pochylenia 15° stopni, układ poziomy paneli	65,00
	SKK - 24	Śruba młoteczkowa M8 x 30mm ocynk galwaniczny:	0,86 zł
	SKK - 25	Pręt gwintowany M10 x 1000, materiał A2	12,53
	SKK - 26	Pręt gwintowany M12 x 1000, materiał A2	18,77

	SKK - 27	Blachowkręty M6 x 25 , stal nierdzewna	1,15
	SKK - 28	Śruba imbusowa M8 x 14mm do skręcania trójkąta z Al, A2	0,31
		Śruba imbusowa M8 x 25 mm do klemy końcowej i środkowej, A2	0,33
	SKK - 29	Śruba imbusowa M8 x 35 mm do klemy końcowej i środkowej, A2	0,38
	SKK - 30	Śruba imbusowa M8 x 40 mm do klemy końcowej i środkowej, A2	0,43
	SKK - 31	Śruba M12 x 30, ocynk ogniowy, klasa 8.8 , DIN 933.	0,60
	SKK - 32	Nakrętka M8 , materiał A2.	0,17
	Cena M12 x 30 ocynk og Podkładka zwykła do śruby młotkowej M8, materiał A2.		0,06
	SKK - 34	Podkładka spężysta dla śrub imbusowych M8, materiał A2.	0,05
	SKK - 35	Podkładka zębata do śrub imbusowych M8, materiał A2.	0,06
	SKK - 36	Nakrętka M12 do prętów M12, materiał A2.	0,48
	SKK - 37	Podkładka zwykła do prętów M12, materiał A2.	0,10
	SKK - 38	Nakrętka M12 do do śruby M12x30 , ocynk ogniowy.	0,25
	SKK - 39	Podkładka zwykła do śruby M12x30 , ocynk ogniowy.	0,21
	SKK-40	Wkręty do drewna 7,6 x 132 mm, do uchwytu na blachę trapezową	0,10

	SKK-41	Wkręty do drewna 8 x 60 mm, do uchwytu pod dachówkę.	0,36
	SKK-42	Kotwa rozporowa Fischer 10 x 80 do mocowania stopki SKK-06.	1,96
 L 35 x 35 x 3	SKK-43	Stężenie trójkątów w rzędzie - według osobnej kalkulacji	-
 Ceownik 80 x 40 x 3	SKK-44	Profil ceownik zimnogięty 80 x 40 x 3 - cena za 1 mb	30,00
		Ocynkowany ogniowo z wykonanymi otworami do mocowania trójkątów	

SKORUT Systemy Solarne® Sp. z o.o.

ul. Wybickiego 71
32-400 Myślenice

www.skorut-solar.pl



tel. +48 12 272 20 25
faks +48 12 272 31 24

I nagroda w kategorii:
Energetyka i Elektrotechnika

KRS 0000199585
REGON 351256064
NIP EU PL681146067

office@skorut-solar.pl

Santander Bank Polska S.A. - 84 1910 1048 2116 0454 0744 0001

